Allied Vision

# Alvium C

## Alvium 1800 C-507

Alvium 1800 C-507 innovative MIPI CSI-2 camera withSony IMX264 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

## 일반

| | |
|---|---|
| 모델 | Alvium 1800 C-507 |
| 제품 시리즈 | Alvium C |
| 상태 | Available |

## 센서

| | |
|---|---|
| 센서 유형 | Area scan |
| 크로마 | Color, Mono |
| 스펙트럼 | Visible |
| 스펙트럼 범위 | 300 nm to 1100 nm |
| 해상도 | 2,464 × 2,056 (5.10 MP) |
| 센서 모델 | Sony IMX264 |
| 센서 아키텍처 (소재) | cmos |
| 셔터 유형 | Global shutter (GS) |
| 센서 크기 | 8.5 × 7.1 mm (11.1 mm, Type 2/3) |
| 픽셀 크기 | 3.45 µm × 3.45 µm |

## 픽셀 형식

| | |
|---|---|
| 센서 비트 심도 | 12-bit |
| 모노크롬 픽셀 형식 | GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12 |
| YUV 픽셀 형식 | UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit |
| RGB 픽셀 형식 | BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default) |
| 베이어 픽셀 형식 | BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8 |

Allied Vision

## 이미징 성능

| | |
|---|---|
| 양자 효율 @ 529 nm | 64 % |

## 타이밍 및 게인

| | |
|---|---|
| 최대 프레임 속도 | 34 fps |
| 노출 시간 | 28 µs to 10 s |
| 게인 | 0.0 dB to 48.0 dB |

## I/O 및 전원

| | |
|---|---|
| 비절연 라인 | 2 programmable GPIOs |
| 전원 공급 장치 | 5 VDC over MIPI CSI-2 |
| 전력 소비 | Typical: 1.9 W |

## 작동 조건

| | |
|---|---|
| 작동 온도 (하우징) | -20 °C to 65 °C ((housing)) |

## 기계적 특성

| | |
|---|---|
| 본체 치수 (L x W x H mm) | 26 × 29 × 29 |
| 렌즈 마운트 | C-Mount, CS-Mount |
| 무게 | 40 g |

## 온보드 메모리 및 FPGA

| | |
|---|---|
| 이미지 버퍼 (RAM) | 256 KByte |
| 비휘발성 메모리 (플래시) | 1024 KByte |

## 인터페이스

| | |
|---|---|
| 디지털 인터페이스 | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |

## Quantum Efficiency



# Technical Drawing